



### OBRUBY

- Plastové obruby zpracované technologií DuoForm
- Dvojitě vstříkovaný polstrovaný chránič obočí
- Měkký univerzální nosník
- Větrací kanálek v horní části obrub
- Ploché postranice s širokoúhlým provedením,
- vhodné k nošení pod sluchátky a ochrannou přílbou
- Odolnost proti vysoké teplotě: až 130 °C
- Hmotnost: 29 g

### OBLASTI POUŽITÍ

- Mechanické nebezpečí (značení F – 45 m/s)  
- vystřelující pevné částice (kov, dřevo apod.),  
nýtování, broušení, obrábění kamene,  
vrtání apod.
- UV záření (náhodný elektrický oblouk)
- Mlha

*Pouze žlutý zorník:*

- Zlepšuje kontrast při slabém osvětlení
- Prohlídka povrchu, Woodova lampa, stěfelba
- Chrání před modrým světlem

### ZNAČENÍ OBRUB

AOS EN166 - F CE

AOS = výrobce Aearo

EN166 = číslo normy

F = odolnost proti nárazu (45 m/s)

CE = označení shody

### ZNAČENÍ ZORNÍKU

2-1,2 . AOS . 1 . F

2 = UV filtr (v souladu s normou EN170)

1,2 = stupeň zatemnění (čirý nebo žlutý zorník)

AOS = výrobce Aearo

1 = optická třída (dlouhodobé nošení)

F = odolnost proti nárazu (45 m/s)

## MAXIM BALLISTIC

### Čirý a žlutý zorník DX



### ZORNÍK

- Polykarbonátový patentovaný asférický zorník (lepší pokrytí a dokonalý rozhled)
- Třída optické kvality 1 (bez zkreslení)
- Odolnost proti nárazu (45 m/s)
- 100% UV filtrace (v souladu s normou EN170)
- Povlak DX: odolný proti zamlžení, poškrábání, statické elektřině a vniknutí chemikálií
- Propustnost viditelného světla =  
92 % (čirý) / 94 % (žlutý)

### NEVHODNÉ POUŽITÍ

Výrobek neposkytuje ochranu proti kapalinám, prachu, tavenému kovu, laserovému paprsku; nechrání ani při svářečských aplikacích.

### EVROPSKÁ NORMA

Tento výrobek je ve shodě se směrnicí 89/686/EHS Evropské rady a s normou EN166: 2001 ES certifikát o přezkoušení typu č. 1202 Vydáno organizací INSPEC (oznámený subjekt č. 0194)

Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury Buckinghamshire, HP22LW, England

*V souladu s normou EN166 - EN170*

### REFERENCE VÝROBKU

Kód výrobku	Obruby	Zorník	Materiál
13296-00000	černé	čirý	PC anti-fog DX
13299-00000	černé	žlutý	PPC anti-fog DX