



MAXIM Bronzový zorník DX



OBRUBY

- Plastové obruby zpracované technologií DuoForm
- Dvojitě vstříkovaný polstrovaný chránič obočí
- Měkký univerzální nosník
- Větrací kanálek v horní části obrub
- Nastavitelné postranice s možností uzamčení a patentované širokouhlé nastavení zorníku do 3 poloh
- Odolnost proti vysoké teplotě: až 130 °C
- Hmotnost: 29 g

ZORNÍK

- Bronzový polykarbonátový patentovaný asférický zorník (lepší pokrytí a dokonalý rozhled)
- Žlutohnědý zorník (sluneční filtr)
- Třída optické kvality 1 (bez zkreslení)
- Odolnost proti nárazu (45 m/s)
- 100% UV filtrace (v souladu s normou EN172)
- Povlak DX: odolný proti zamlžení, poškrábání, statické elektřině a zabraňuje vniknutí chemikálií
- Propustnost viditelného světla = 16 %

OBLASTI POUŽITÍ

- Venkovní mech. činnosti (značení F – 45 m/s)
 - vystřelující pevné částice (kov, dřevo apod.), nýtování, broušení, obrábění kamene, vrtání,...
- UV záření a sluneční světlo (slunečné počasí)
- Chrání před modrým světlem
- Mlha

NEVHODNÉ POUŽITÍ

Výrobek neposkytuje ochranu proti kapalinám, prachu, tavenému kovu, laserovému paprsku; nechrání ani při svařečských aplikacích.

ZNAČENÍ OBRUB

AOS EN166 - F CE

AOS = výrobce Aearo
EN166 = číslo normy
F = odolnost proti nárazu (45 m/s)
CE = označení shody

EVROPSKÁ NORMA

Tento výrobek je ve shodě se směrnici 89/686/EHS Evropské rady a s normou EN166: 2001

ES certifikát o přezkoušení typu č. 1202

Vydáno organizací INSPEC (oznámený subjekt č. 0194)

Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury
Buckinghamshire, HP22LW, England



V souladu s normou EN166 - EN172

ZNAČENÍ ZORNÍKU

5-3,1 . AOS . 1 . F

5 = sluneční filtr (v souladu s normou EN172)
3,1 = stupeň zatemnění (žlutohnědé zbarvení)
AOS = výrobce Aearo
1 = optická třída (dlouhodobé nošení)
F = odolnost proti nárazu (45 m/s)

REFERENCE VÝROBKU

Kód výrobku	Obruby	Zorník	Materiál
13226-00000P			PC anti-fog DX