



PELTOR™

Peltor™ G79* Závodní motoristická přilba

Hlavní přednosti:

- Nastavitelný štítek se sluneční clonou
- Mikrofon s potlačením hluku
- Rychle nastavitelný integrovaný držák mikrofону
- Vestavěné chrániče sluchu
- H.A.N.S® rozpěry
- SNELL SA2010
- FIA8858-2010
- Kompatibilní s adaptéry řady Peltor™ FMT111, FMT120, FMT200, DectCom II a FL50**

Značky:

Přilba je označena v souladu s požadavky normy SNELL SA2010 a FIA8858-2010.

Materiály:

Skořepina: Tri-weave. (Kevlar®/Uhlíkový/skelný laminát)

Vložka: EPS (expandovaný polystyren)

Čalounění: Nomex®, PU pěna

Řemínek: Kevlar®



Verze, velikost:

Popis	Č. výrobku	Velikost v cm	Barva
G79S-D VI Motoristická přilba, kom. SNELL SA2010	XH001678271	S (56-57)	bílá
G79M-D VI Motoristická přilba, kom. SNELL SA2010	XH001678289	M (58-59)	bílá
G79L-D VI Motoristická přilba, kom. SNELL SA2010	XH001678297	L (60)	bílá
G79XL-D VI Motoristická přilba, kom. SNELL SA2010	XH001678305	XL (61)	bílá
G79S VI Motoristická přilba, SNELL SA2010	XH001678313	S (56-57)	bílá
G79M VI Motoristická přilba, SNELL SA2010	XH001678321	M (58-59)	bílá
G79L VI Motoristická přilba, SNELL SA2010	XH001678339	L (60)	bílá
G79XL VI Motoristická přilba, SNELL SA2010	XH001678347	XL (61)	bílá
VT79 VI G79 štítek, vč. šroubů	XH001678354		bílá

Omezení použití:

- Nepoužívejte tento výrobek pro jiné účely než uvedené v tomto dokumentu.
- Tato přilba je určena pro použití spolu se systémem chráničů hlavy a krku.
- Instalaci rozpěrek doporučujeme konzultovat s výrobcem chráničů hlavy a krku nebo s profesionálním prodejcem.
- Určeno pouze pro použití při automobilových a motokárových soutěžích.
- Přilba nesmí být používána pro jízdu na motocyklu.
- Přilba nesmí být používána na veřejných komunikacích, silnicích nebo dálnicích.
- Protože účinnost ochrany se může časem snižovat, doporučujeme přilbu každých 5 let vyměnit.
- Žádná přilba nemůže jezdcu chránit proti všem předvídatelným nárazům. Aby přilba mohla poskytovat maximální ochranu, musí mít vhodnou velikost a přídržný řemínek musí být bezpečně zapnutý a dotažený. Nasazená přilba s dotaženým řemínkem by neměla jít snadno sejmout.
- Tato přilba je konstruována tak, aby energie nárazu byla pohlcena její částečnou destrukcí; poškození proto nemusí být viditelné. Pokud byla přilba vystavena nárazu, musí být buďto zaslána výrobcí ke kontrole anebo zničena a nahrazena novou přilbou.
- Neprovádějte na přilbě žádné úpravy.
- Některé běžné látky jako je benzín, laky, lepidla nebo čisticí prostředky mohou přilbu vážně poškodit bez viditelných vad. Přilbu čistěte pouze vlažnou vodou a nepříliš agresivním mýdlem.

3M™ Peltor™ Technický list



3M Divize ochrany zdraví
a bezpečnosti při práci

3M Česko, spol. s r.o.

V Parku 2343/24

148 00 - Praha 4

Tel.: +420 261 380 111

www.3m.cz

Prosím odevzdejte k recyklaci. Tisk 2010.

© 3M 2010. Všechna práva vyhrazena.

Důležité upozornění

Společnost 3M nepřijímá žádnou odpovědnost, přímou ani nepřímou (včetně, ale bez omezení uvedeným rozsahem, ztrát na zisku, ztrát obchodních příležitostí anebo důvěry), vyplývající z jakýchkoli informací společnosti 3M zde uvedených.

Uživatel je odpovědný za určení vhodnosti tohoto zboží pro jeho zamýšlené použití. Nic v tomto prohlášení nevylučuje nebo neomezuje odpovědnost společnosti 3M za úmrtí nebo zranění osob vzniklé následkem jejich vlastní nedbalosti.

Společnost 3M bere na vědomí práva příslušných vlastníků k výše uvedeným ochranným známkám.